

技术规格: IQAir® Atem®

通用规格	
电源要求	100-240伏特, 50/60赫兹
能耗, 3档转速下分别为	< 1.5、1.9、3.4瓦; 待机能耗:< 0.5瓦。
外形尺寸	(含支架) 高33厘米x宽14.7厘米 x 深33厘米
整机重量(系统+滤芯)	(含支架) 2.64公斤; (不含支架) 1.85公斤
出风量/带滤芯, 3档转速下分别为	7.5、14.5、30.7立方米/小时*
3档转速下的声压级/声功率级	20分贝、27分贝、44分贝*
风扇电机	多相直流风扇电机
控制面板	移动智能手机App, 或系统前端Atem标志处的触控面板。
外壳/支架颜色	白色或黑色/银灰色
外壳材质	PC-ABS与PC塑料
工作温度/工作湿度	4到149华氏度(-20到65摄氏度); 非凝结状态下相对湿度0到90%。
性能	
系统总功效	99% (PM2.5, 超细颗粒, 霉菌孢子, 花粉等)
空气输出量(认证值)	最高可达67立方米/小时
滤芯规格	
颗粒滤芯	Atem HyperHEPA滤网(含射频识别芯片) 用途: 颗粒物过滤(PM2.5, 超细颗粒, 霉菌孢子, 花粉等)。 介质: 将合成纤维与无机纤维有机结合。 效率: 99% 表面积: 3000平方厘米。 滤芯平均寿命: 约1年(按照2档转速日均使用8小时计算)。
产品特点	
移动性	可移动(具备苹果及安卓手机App; 通过蓝牙最多可同时控制4台Atem空气净化器)。
显示器语言	根据电话系统语言自动选择: 英语、德语、简体中文、繁体中文。
智能滤芯寿命监控	可用(移动App; 气流扩散器底部两个LED灯光闪烁, 表示滤芯必须更换。)
高级风扇选档功能	可用(使用移动App或用手触碰机身Atem标志控制风扇转速; 带LED灯光指示)。
配套部件	PureJet扩散器; 电源适配器, 带3种地区插头; 桌面支架。

*此数值为实验室测试平均数。经中国国家家用电器检测所测试, CADR: 30.1m³/h, 出风量: 46.8m³/h, 最高噪声: 47.8分贝

CD1096_171026_CN

所有技术规格参数如作出调整, 恕不另行通知。